

Modelo: GLOBE BRICK LHASA

Códigos: 100001584 - L153201511

Grupo: G-270

Formato: 10X40X1,5/2,5

Grosor: 20 mm



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031189 SUPER-ONE N GRIS
Junta recomendada	No admite rejuntado
Junta recomendada (zona húmeda)	No admite rejuntado
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	No procede



NOTAS ADICIONALES

El espesor indicado en el código de las piezas corresponde a la medida nominal, sin embargo debido a que se trata de una extracción y fabricación artesanal, las piezas eventualmente se podrán servir con espesores próximos al nominal según la disponibilidad.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Densidad aparente	2320 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Absorción de agua a presión atmosférica	0.21%	UNE-EN 13755:2002*
Reacción al fuego	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la heladicidad	23.1 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al choque térmico	-0.03%/7.9%	UNE -EN 16140:2011*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	19.5 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia a la flexión	22.9 MPa	UNE-EN 12372:2007*

CARACTERÍSTICAS

-  Existen cambios de color suaves entre piezas.
-  Material procedente de algún país asiático.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de exterior.
-  Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

PACKING

Cajas	0.4 M2/CAJA
Pallets	16.8 M2/PAL
Unidades	0.04 M2/PIEZA
Unidad venta	M2
Unidad base	PIEZAS
Peso neto	52.5 KG/M2
Peso bruto	54.35 KG/M2