

Modelo: ARCTIC WHITE PULIDO
Códigos: 100146008 - L108026371
Grupo: G-263
Formato: 40X80X1,5
Grosor: 15 mm



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Junta recomendada	100238236 COLORSTUK ESPECIAL N WHITE	
Junta recomendada (zona húmeda)	100238236 COLORSTUK ESPECIAL N WHITE	100086920 FILA FOB EXTREME

TOLERANCIAS

Tolerancia exterior	±4 mm (ancho), ±4 mm (largo), ±3% (espesor)	UNE-EN 1341:2002*
Tolerancia interior	1 mm (ancho), 1.5 mm (largo), ±10% (espesor)	EN 1469:2004 EN 12058:2004*

PRUEBAS DE LABORATORIO

Absorción de agua a presión atmosférica	0.1-0.2%	UNE-EN 13755:2002*
Densidad aparente	2680 Kg/m ³	UNE EN 1936:2007*
Reacción al fuego	A1f l/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	22 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia a la flexión	4.9 MPa	UNE-EN 12372:2007*
Resistencia a la heladicidad	10.1 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia a la heladicidad (usa)	Less than 3% weight loss at 50 cycles and less than 5% at 300 cycles	ASTM C666*
Resistencia al choque térmico	0.01%/35.7%	UNE -EN 16140:2011*
Resistencia al deslizamiento	33/60	UNE-EN 14231:2004*
Resistencia al deslizamiento (dcof)	0.27	

CARACTERÍSTICAS

- 

Corte oblicuo realizado en los 4 bordes de la pieza para resaltar el tamaño y evitar el rápido deterioro por desgaste en el material
- 

Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.
- 

Existen cambios de color suaves entre piezas.
- 

Material procedente de algún país europeo.
- 

Material apto para su uso en paredes de interior.
- 

Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.
- 

Material apto para su uso en encimeras de baño.
- 

Material apto para su uso en paredes de ducha.
- 

Material apto para su uso en suelos de interior.

PACKING

Cajas	0.32 M2/CAJA	
Pallets	24.96 M2/PAL	
Peso bruto	46.5438 KG/M2	
Peso neto	45.6625 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.32 M2/PIEZA	

