

Article: ARCTIC WHITE PULIDO
Codes: 100148978 - L108026981
Groupe: G-265
Format: 9,8X30X1,5



RECOMMANDATIONS

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| Joint recommandé | 100238236 COLORSTUK ESPECIAL N WHITE | |
| Joint recommandé (zone humide) | 100238236 COLORSTUK ESPECIAL N WHITE | 100086920 FILA FOB EXTREME |
| Mortier-colle recommandé | 100031188 SUPER-ONE N BLANCO | |
| Mortier-colle recommandé (zone humide) | 100031188 SUPER-ONE N BLANCO | |

TOLÉRANCES

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Tolérance extérieure | ±4 mm (ancho), ±4 mm (largo), ±3% (espesor) | UNE-EN 1341:2002* |
| Tolérance intérieure | 1 mm (ancho), 1 mm (largo), ±10% (espesor) | EN 1469:2004 EN 12058:2004* |

ESSAIS DE LABORATOIRE

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Absorption d'eau à la pression atmosphérique | 0.1-0.2% | UNE-EN 13755:2002* |
| Densité apparente | 2680 Kg/m ³ | UNE EN 1936:2007* |
| Réaction au feu | A1f l/A1 | UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010* |
| Résistance au choc thermique | 0.01%/35.7% | UNE -EN 16140:2011* |
| Résistance au gel | 10.1 MPa | UNE-EN 12371:2011* |
| Résistance au gel (usa) | Less than 3% weight loss at 50 cycles and less than 5% at 300 cycles | ASTM C666* |
| Résistance au glissement | 33/60 | UNE-EN 14231:2004* |
| Résistance au glissement (dcof) | 0.27 | |
| Résistance à l'abrasion (excepte g.7-8) | 22 mm | UNE-EN 14157:2005* |
| Résistance à la flexion | 4.9 MPa | UNE-EN 12372:2007* |

CARACTÉRISTIQUES



Coupe oblique réalisée sur les 4 bords de la pièce pour en mettre valeur la dimension et éviter la détérioration rapide due à l'usure du matériau



Il existe de légères différences de couleur entre les pièces.



Matériau qui convient aux murs d'intérieur.



Matériau compatible avec les plans de toilette.



Matériau qui convient aux sols d'intérieur.



Protection qui réduit de façon radicale l'apparition des bactéries domestiques les plus communes.



Matériau en provenance d'un pays européen.



Matériau dont la surface est en mesure de produire des reflets.



Matériau qui convient aux murs de douche.

L108026981
100148978

ARCTIC WHITE PULIDO

PACKING

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| Boîtes | 0.3822 M2/BOÎTE | |
| Pallets | 22.932 M2/PAL | |
| Poids brut | 42.483 KG/M2 | |
| Poids net | 41.5306 KG/M2 | |
| Unité base | PIÈCES | |
| Unité vente | M2 | |
| Unités | 0.0294 M2/PIÈCE | |

