


Modelo: AUTHENTIC 1L CHROME  
Códigos: 100171977 - L165003580  
Grupo: G-265  
Formato: 24X220X1,35  
Grosor: 13.5 mm



### NOTAS ADICIONALES

Por un mejor aprovechamiento de la madera, cualquier pedido de esta referencia puede contener un porcentaje de medias tablas de entre 20% y 25%.

### COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.060-0.070	Aceite	Tratamiento Natur Plus
Capa 2	3.5	Capa Noble	Madera de Roble
Capa 3	10	Capa Intermedia	Softwood veneer

### PRUEBAS DE LABORATORIO

Masa por superficie	7.41 KG/M2	EN 14342*
Conductividad térmica	0.133 W/M**K	UNE-EN 12667:2002*
Resistencia térmica	0.09 M2**K/W	UNE-EN 12667:2002*
Emisión de formaldehído	E1	EN 717*
Resistencia al encolado	≥D3	DIN EN 204*
Resistencia a ruedas de sillas	Sin daños	DIN EN 425*
Contenido de humedad	7.00%	UNE-EN 13183-1/AC:2004*
Reacción al fuego	Dfl-s1	EN 13501*

## CARACTERÍSTICAS

- Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengüeta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente
- Ligero desbastado de la madera utilizando un cepillo para conseguir así una superficie con ligero relieve.
- Combinación de aceites y ceras preparadas para ser secadas con lámparas ultravioleta. Con este acabado, la madera conserva el aspecto natural del aceite convencional pero tiene mas resistencia a las manchas de productos de uso cotidiano y un menor mantenimiento. Ventajas: Aspecto muy natural, bajo mantenimiento y mayor resistencia a manchas de agua, vino, zumo... Justo después de la instalación y antes del primer uso recomendamos la utilización de CLEAN&GREEN AQUA OIL 1L.
- Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- Material con Muchos nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Éstos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.
- Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.
- Existen cambios de color regulares entre piezas.
- Material procedente de algún país europeo.
- Capa noble
- Aplicación de un aceite o barniz de color sobre la superficie de la madera para obtener diferentes gamas cromáticas.
- Corte oblicuo en los 4 bordes de las lamas para resaltar el tamaño
- Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.
- Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base
- Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si
- Realizado con madera de roble.
- Material procedente de algún país norteamericano.
- Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de conífera que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.

## PACKING

Cajas	3.168 M2/CAJA
Pallets	104.544 M2/PAL
Metros cuadrados	1 M2
Unidad venta	M2
Unidad base	PIEZAS
Peso neto	7.5758 KG/M2
Peso bruto	7.6515 KG/M2

## PIEZAS ESPECIALES

SAP	KEA	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100031458	L164705091	IGUALACION PARQUET ALUMINIO 4,5X270X1,3	G-161	10 ST/CS	1000 ST/PAL	8.23 ST/M2	ST	ST	1 KG/ST	1.02 KG/ST
100176728	L165003714	MAMPERLAN AUTHENTIC 1L CHROME 120X7X3	G-163	2 ST/CS	200 ST/PAL	11.9 ST/M2	ST	ST	1.58 KG/ST	1.64 KG/ST
100049265	L164531141	TRANSICION PARQUET ALUMINIO 4X270X1,3	G-161	10 ST/CS	1000 ST/PAL	9.26 ST/M2	ST	ST	1 KG/ST	1.1 KG/ST
100177660	L165003731	ZOCALO AUTHENTIC CHROME 8X220X1,4	G-128	12 ST/CS	600 ST/PAL	5.68 ST/M2	ST	ST	2.58 KG/ST	2.6 KG/ST