

Modelo: AMSTERDAM BEIGE

Códigos: 100173170

Grupo: G-270

Formato: 40X80X1,4



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Junta recomendada	100236808 COLORSTUK RAPID BEIGE N	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236808 COLORSTUK RAPID BEIGE N	100086920 FILA FOB EXTREME

TOLERANCIAS

Tolerancia exterior	±4 mm (ancho), ±4 mm (largo), ±3% (espesor)	UNE-EN 1341:2002*
Tolerancia interior	1.5 mm (ancho), 1 mm (largo), ±10% (espesor)	EN 1469:2004 EN 12058:2004*

PRUEBAS DE LABORATORIO

Absorción de agua a presión atmosférica	2.30%	UNE-EN 13755:2002*
Densidad aparente	2520 Kg/m ³	UNE EN 1936:2007*
Reacción al fuego	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	24 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia a la flexión	9.3 MPa	UNE-EN 12372:2007*
Resistencia a la heladicidad	8.7 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al deslizamiento	Húmedo: Clase 3/Seco: Clase 3	UNE 41901 / UNE 41902*

CARACTERÍSTICAS

-  Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.
-  Existen cambios de color importantes entre piezas.
-  Material procedente de algún país europeo.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de exterior.
-  Material apto para su uso en paredes de ducha.
-  Material apto para su uso en suelos de interior.
-  Material apto para su uso en suelos de exterior.
-  Material apto para su uso en suelos de ducha.

PACKING

Cajas	0.32 M2/CAJA	
Pallets	24.96 M2/PAL	
Peso bruto	36.4469 KG/M2	
Peso neto	35.5656 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.32 M2/PIEZA	

