

Modelo: LINES CAMBRIC PERSIAN WHITE CLASSICO

Códigos: 100173879 - L241713941

Grupo: G-133

Formato: 26,5X32,5



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Junta recomendada	100236442 COLORSTUK BLANCO N	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236442 COLORSTUK BLANCO N	100086920 FILA FOB EXTREME

INFORMACIÓN TÉCNICA

Absorción de agua a presión atmosférica	0.1-0.2%	UNE-EN 13755:2002*
Densidad aparente	2680 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Reacción al fuego	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la flexión	12.5 MPa	UNE-EN 12372:2007*
Resistencia a la heladicidad	10.1 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al choque térmico	0.01%/35.7%	UNE -EN 16140:2011*
Uso	PAVIMENTO	

CARACTERÍSTICAS

-  Producto fabricado sobre una malla que facilita su instalación.
-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en suelos de ducha.
-  Material indicado sólo para suelos con poco trasiego (ámbito privado).
-  Material apto para su uso en suelos de interior.
-  Material apto para su uso en paredes de ducha.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.

PACKING

Cajas	10 PIEZAS/CAJA	
Metros cuadrados	11.5774 PIEZAS/M2	
Peso bruto	2.153 KG/PIEZA	
Peso neto	2.08 KG/PIEZA	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	PIEZAS	
Unidades	1 PIEZAS	