

Article: AMSTERDAM GREY SAND

Codes: 100203110

Groupe: G-279

Format: 40X80X1,5



RECOMMANDATIONS

Joint recommandé	100236834 COLORSTUK RAPID GRIS N	
Joint recommandé (zone humide)	100236834 COLORSTUK RAPID GRIS N	100086920 FILA FOB EXTREME
Mortier-colle recommandé	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	

NOTES ADDITIONNELLES

Ne permet pas le jointoiment

TOLÉRANCES

Tolérance intérieure	1 mm (ancho), 1.5 mm (largo), ±10% (espesor)	UNE EN 1469*
----------------------	--	--------------

ESSAIS DE LABORATOIRE

Absorption d'eau à la pression atmosphérique	0.5%	UNE-EN 13755:2002*
Densité apparente	2621 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Réaction au feu	A1f l/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Résistance au gel	8.7 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Résistance au glissement	Húmedo: Clase 1/Seco: Clase 3	UNE EN 1423:2004*
Résistance à l'abrasion (excepte g.7-8)	19.9 mm	UNE-EN 14157:2005*
Résistance à la flexion	13.6 MPa	UNE-EN 12372:2007*

CARACTÉRISTIQUES

-  Protection qui réduit de façon radicale l'apparition des bactéries domestiques les plus communes.
-  Il existe d'importantes différences de couleur entre les pièces.
-  Matériau en provenance d'un pays européen.
-  Matériau qui convient aux murs d'intérieur.
-  Non brillant
-  Matériau qui convient aux murs d'extérieur.
-  Matériau qui convient aux murs de douche.
-  Matériau qui convient aux sols d'intérieur.
-  Matériau qui convient aux sols d'extérieur.



PACKING

Boîtes	0.32 M2/BOÎTE	
Pallets	24.96 M2/PAL	
Poids brut	39.5094 KG/M2	
Poids net	38.6281 KG/M2	
Unité base	PIÈCES	
Unité vente	M2	
Unités	0.32 M2/PIÈCE	

