

Modelo: NAIROBI GREY CLASSICO

Códigos: 100214499

Grupo: G-260

Formato: 30X60X1,2



### RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031189 SUPER-ONE N GRIS	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100031189 SUPER-ONE N GRIS	
Junta recomendada	100236834 COLORSTUK RAPID GRIS N	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236834 COLORSTUK RAPID GRIS N	100086920 FILA FOB EXTREME

### NOTAS ADICIONALES

-

### TOLERANCIAS

Tolerancia interior	1 mm (ancho), 1.5 mm (largo), ±10% (espesor)	EN 1469:2004 EN 12058:2004*
---------------------	--	-----------------------------

### PRUEBAS DE LABORATORIO

Absorción de agua a presión atmosférica	0.10-0.20%	UNE-EN 13755:2002*
Densidad aparente	2798 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Reacción al fuego	A1f l/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	22 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia a la flexión	12.18 Mpa	UNE-EN 12372:2007*
Resistencia a la heladicidad	7.5 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al choque térmico	0.01%/35.7%	UNE -EN 16140:2011*
Resistencia al deslizamiento	5/9	UNE-EN 14231:2004*
Resistencia al deslizamiento (dcof)	0.27	ASTM C1028*

### CARACTERÍSTICAS



Corte oblicuo realizado en los 4 bordes de la pieza para resaltar el tamaño y evitar el rápido deterioro por desgaste en el material



Existen cambios de color importantes entre piezas.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Material apto para su uso en encimeras de baño.



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.



Material procedente de algún país europeo.



Carece de Brillo



Material apto para su uso en paredes de exterior.



Material apto para su uso en suelos de interior.



## PACKING

Cajas	0.72 M2/CAJA	
Pallets	31.68 M2/PAL	
Peso bruto	29.4667 KG/M2	
Peso neto	28.4722 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.18 M2/PIEZA	

