

Article: LINKFLOOR ROCK SILVER


Codes: 100245980

Groupe: G-227

Format: 45X90X0,55



COMPOSITION



	Taille (mm)	Matériau	Type de matériau
Couche 1	0.5	couche d'utilisation	couche de protection PU
Couche 2	0.1	film décoratif	Film con el diseño decorativo HD
Couche 3	3.9	SPC	Núcleo de SPC
Couche 4	1	IXPE HD	Placa base de IXPE HD

CERTIFICATIONS

Certification floorscore

FLOORSCORE

CARACTÉRISTIQUES



Système d'installation où il n'est pas nécessaire de coller les planches au sol. Elles sont placées sur une mousse, jointes ensemble, pourvu que le produit n'ait pas déjà une plaque au dos de la pièce.



Garantie de 25 ans en usage résidentiel pour les matériaux vinyliques posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme ISO 10582.



Adapté à la pose sur plancher chauffant à l'eau



C'est un système de pose facile et rapide. Placer la lame à poser dans le sens longitudinal par rapport à celle déjà posée, puis tapoter légèrement avec un marteau en caoutchouc et un bloc de frappe. Par ailleurs, la procédure de désinstallation est aussi simple et rapide.



Résistant à l'eau et à l'humidité, adapté aux pièces humides telles que les salles de bains et les cuisines



Garantie de 10 ans en usage commercial pour les matériaux vinyliques posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme ISO 10582.



Sol en mesure de dissiper les excès de charges électriques et de les répartir sur toute la surface



Matériau en vinyle avec des éléments décoratifs en haute définition et un format qui reproduisent fidèlement la pierre naturelle.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Rectitude de la face	0.13 %	ASTM F2199*
Équerrage de l'élément (q)	0.07 %	ASTM F2199*



ESSAIS DE LABORATOIRE

Classe espace commercial	33	EN 10582*
Classe espace privé	23	EN 10582*
Coefficient dynamique de frottement	≥0.30	ANSI 137.1*
Conductivité thermique	0.108 W/M**K	EN 12667*
Effet de la chaise à roulettes	Sans dommage	
Flexibilité	PASS %	EN 435*
Isolation acoustique	STC=58 dB	ASTM 90*
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 13501*
Résistance a l'abrasion	CLASE T	
Résistance au glissement (cls)	Húmedo: Clase 1/Seco: Clase 3	UNE-ENV 12633*
Résistance au glissement (r)	R-10	DIN 51130*
Résistance aux produits chimiques	PASS	ASTM F925*
Résistance aux rayons uv	>Grado 6	ISO 105-B02*
Résistance thermique	0.052 M2**K/W	EN 12667*
Résistance à l'impact	PASS	EN 433*
Émission de formaldéhyde	E1	EN 717-2*
Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	≤2 kV	EN 1815*

PACKING

Boîtes	2.43 M2/BOÎTE	
Mètres carrés	1 M2	
Pallets	136.08 M2/PAL	
Poids brut	10.4099 KG/M2	
Poids net	10.0519 KG/M2	
Unité base	PIÈCES	
Unité vente	M2	
Unités	0.405 M2/PIÈCE	

PIÈCES SPÉCIALES

SAP	Description	Groupe	Cartons	Palette	Unités	Unité vente	Unité base	Poids Net	Poids brut
100174756	ESP. PERF ADH LINKFLOOR ALUMINIO 3,5X270	G-121	10 PIÈCES/BOÎTE	1000 PIÈCES/PAL	10.58 PIÈCES/M2	PIÈCES	PIÈCES	0.37 KG/PIÈCES	0.39 KG/PIÈCES
100128267	ZOCALO ALUMINIO 8X225	G-121	12 PIÈCES/BOÎTE	696 PIÈCES/PAL	5.56 PIÈCES/M2	PIÈCES	PIÈCES	1.57 KG/PIÈCES	1.62 KG/PIÈCES

