

Article: NEVE DI CARRARA CLASSICO

Codes: 100246238

Groupe: G-281

Format: 40X80X1,5



### RECOMMANDATIONS

Joint recommandé	100236463 COLORSTUK RAPID BLANCO N	
Joint recommandé (zone humide)	100236463 COLORSTUK RAPID BLANCO N	100086920 FILA FOB EXTREME
Mortier-colle recommandé	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100031188 SUPER-ONE N BLANCO	

### TOLÉRANCES

Tolérance extérieure	±4 mm (ancho), ±4 mm (largo), ±3% (espesor)	UNE-EN 1341:2002*
Tolérance intérieure	1 mm (ancho), 1.5 mm (largo), ±10% (espesor)	EN 1469:2004 EN 12058:2004*

### ESSAIS DE LABORATOIRE

Absorption d'eau à la pression atmosphérique	0.15 %	UNE-EN 13755*
Densité apparente	2750 KG/M3	UNE EN 1936*
Réaction au feu	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Résistance au gel	12.7 MPA	UNE-EN 12371*
Résistance au glissement	Húmedo: Clase 1/Seco: Clase 3	UNE-EN 14231*
Résistance à l'abrasion (excepte g.7-8)	15.17 MM	ASTM C1353-15a*
Résistance à la compression uniaxiale	101.46 MPA	ASTM C170:2009*
Résistance à la flexion	14.82	UNE-EN 12372:2007*

### CARACTÉRISTIQUES



Coupe oblique réalisée sur les 4 bords de la pièce pour en mettre valeur la dimension et éviter la détérioration rapide due à l'usure du matériau



Il existe des différences de couleur régulières entre les pièces.



Matériau qui convient aux murs d'intérieur.



Matériau compatible avec les plans de toilette.



Matériau qui convient aux murs de douche.



Protection qui réduit de façon radicale l'apparition des bactéries domestiques les plus communes.



Matériau en provenance d'un pays européen.



Non brillant



Matériau qui convient aux murs d'extérieur.



Matériau qui convient aux sols d'intérieur.



## PACKING

Boîtes	0.32 M2/BOÎTE	
Pallets	24.96 M2/PAL	
Poids brut	42.0469 KG/M2	
Poids net	40.625 KG/M2	
Unité base	PIÈCES	
Unité vente	M2	
Unités	0.32 M2/PIÈCE	

