


Modelo: WALD 1L CUSTOM HARZ  
Códigos: 100252363 - L108052863  
Grupo: G-272  
Formato: 25X220X1,6  
Grosor: 16 mm



### COMPOSICIÓN



|        | Tamaño (mm) | Material   | Tipo de Material  |
|--------|-------------|------------|-------------------|
| Capa 1 | 0.060-0.070 | Aceite     | Tratamiento Natur |
| Capa 2 | 4           | Capa Noble | Madera de Roble   |
| Capa 3 | 12          | Contracara | Plywood           |

### PRUEBAS DE LABORATORIO

|                         |               |                               |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| Conductividad térmica   | 0.710 W/M**K  | UNE-EN 12667:2002*            |
| Densidad aparente       | 690 KG/M3     | UNE-EN 323:1994*              |
| Durabilidad biológica   | Clase 2       | UNE EN 335 -1 ; UNE EN 335-2* |
| Emisión de formaldehído | E1            | EN 717*                       |
| Reacción al fuego       | Cfl-s1        | EN 13501*                     |
| Resistencia térmica     | 0.022 M2**K/W | UNE-EN 12667:2002*            |

### CARACTERÍSTICAS



Sistema de instalación que consiste en ensamblar las lamas por medio de rebajes y cortes en sus cantos aplicando una pequeña presión en las tablas y fijándolo con una cola blanca. Para su disposición es necesario el uso de herramientas.



Ligero desbastado de la madera utilizando un cepillo para conseguir así una superficie con ligero relieve.



Corte oblicuo en los 4 bordes de las lamas para resaltar el tamaño



Combinación de aceites y ceras de origen natural con secado al aire que dejan la madera con el poro abierto. Este tipo de aceite penetra continuamente en la madera, aun estando encajado, por lo que puede presentar un aspecto "seco" al abrirlo para ser colocado. Ventajas: Fácil reparación de golpes y rayas, aspecto muy natural y mantenimiento sencillo con los productos adecuados. Justo después de la instalación y antes del primer uso recomendamos la utilización de CLEAN&GREEN AQUA OIL 1L.



Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.



Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua



Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base



Material con Muchos nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Éstos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.



Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí



Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.



Realizado con madera de roble.



Existen cambios de color importantes entre piezas.



Material procedente de algún país europeo.



Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de diferente tipología dependiendo de la colección o tablero de HDF que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.



Capa noble

PACKING

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Cajas            | 2.2 M2/CAJA   |  |
| Metros cuadrados | 1 M2          |  |
| Pallets          | 105.6 M2/PAL  |  |
| Peso bruto       | 10.2636 KG/M2 |  |
| Peso neto        | 9.9164 KG/M2  |  |
| Unidad base      | PIEZAS        |  |
| Unidad venta     | M2            |  |

