

Modelo: CRAFT SPADES

Códigos: 100272905 - L138001681

Grupo: G-226

Formato: 14,7X14,7X0,8

Rango del grosor: 2,22%, 0,2mm / 3,33%, 0,3mm -



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100201526 ONE-FLEX PREMIUM BLANCO
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100201526 ONE-FLEX PREMIUM BLANCO
Junta recomendada	100236806 COLORSTUK GRIS N
Junta recomendada (zona húmeda)	100236806 COLORSTUK GRIS N

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	±0.6%	UNE EN 14411*
Desviación ortogonalidad	±0.6%	UNE EN 14411*

CARACTERÍSTICAS

-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de exterior.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Material apto para su uso en paredes de ducha.
-  Material apto para su uso en suelos de interior.
-  Existen cambios de color importantes entre piezas.

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	Bla	UNE-EN-ISO-10545-3*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	5.7 1/(10E6**K)	ISO-10545-8*
Coefficiente dinámico de fricción	>0,50	
Fuerza de rotura	2390 N	>1300N*
Reacción al fuego	A1f I/A1	EN 13501-1:2007+A1:2010*
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL1	
Res. deslizamiento (rampa)	R-9	
Resistencia a la flexión	45 MPA	ISO 10545-4*
Resistencia al choque térmico	PASS	ISO 10545-9*
Resistencia al cuarteo	PASS	ISO 10545-11*

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 5	ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	A/LA	ISO 10545-13*

PACKING

Cajas	0.9504 M2/CAJA	
Pallets	71.28 M2/PAL	
Peso bruto	18.3796 KG/M2	
Peso neto	17.7778 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.0216 M2/PIEZA	

