

Modelo: LUTIER 1L LIGHT


Códigos: 100272966

Grupo: G-235

Formato: 18X220X1,4



COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.060-0.070	Barniz	APRESTO MATE
Capa 2	2.5	Capa Noble	Madera de Fresno
Capa 3	9	Capa Intermedia	PINO
Capa 4	2.5	Contracara	PINO

TOLERANCIAS

Curvatura	0.1% de la longitud.	
Diferencia de altura entre elementos	0.2 MM	
Escuadría del elemento	0.2% de la anchura.	

PRUEBAS DE LABORATORIO

Conductividad térmica	0.14 W/M*°K W/M*°K	UNE-EN 12667:2002**
Densidad aparente	min 500Kg/m3	UNE-EN 323:1994**
Emisión de formaldehído	0.011 ±0.001 mg/m3	EN-717/1:2006**
Reacción al fuego	Dfl-S1	UNE EN 13501-1:2007**
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (35/45)	UNE-CENT/TS 15676:2008**
Resistencia térmica	0.103 M2*°K/W M2*°K/W	UNE-EN 12667:2002**



CARACTERÍSTICAS

- Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengüeta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente
- El barnizado de L'ANTIC COLONIAL, en sus dos acabados, APRESTO (satinado) y APRESTO MATE, proporciona una calidad de superficie única, que satisface las mayores exigencias. Ventajas: Logra el nivel más alto de higiene, ya que al sellar los poros la suciedad y el polvo quedan en la superficie, pudiendo ser limpiados fácilmente.
- Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- Material con Varios nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Estos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.
- Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
- Existen cambios de color importantes entre piezas.
- Certificado independiente (no gubernamental) que garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de montes aprovechados de forma racional
- 2.5 mm
- Aplicación de un aceite o barniz de color sobre la superficie de la madera para obtener diferentes gamas cromáticas.
- Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.
- Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base
- Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.
- Realizado con madera de Fresno.
- Material procedente de algún país europeo.
- Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de diferente tipología dependiendo de la colección o tablero de HDF que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.

PACKING

Cajas	2.772 M2/CAJA
Metros cuadrados	1 M2
Pallets	110.88 M2/PAL
Peso bruto	8.6667 KG/M2
Peso neto	8.5505 KG/M2
Unidad base	PIEZAS
Unidad venta	M2

PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100272990	IGUALACION LUTIER LIGHT 4,5X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	8.23 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100272953	MAMPERLAN LUTIER 1L LIGHT 7X120X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100272995	TRANSICION LUTIER LIGHT 4X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100272956	ZOCALO LUTIER LIGHT 8X220X1,4	G-128	12 PIEZAS/CAJA	600 PIEZAS/PAL	5.68 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	1.33 KG/PIEZA	1.38 KG/PIEZA

