

Modelo: KENT SEA MATT

Códigos: 100285277 - L138001951

Grupo: G-204

Formato: 7,5X30X0,85



RECOMENDACIONES

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| Adhesivo recomendado | 100043280 TIXOCEM PLUS | |
| Adhesivo recomendado (zona húmeda) | 100043280 TIXOCEM PLUS | |
| Junta recomendada | 100236806 COLORSTUK GRIS N | |
| Junta recomendada (zona húmeda) | 100236806 COLORSTUK GRIS N | |

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|
| Desviación longitud y anchura | ±0.5% | UNE-EN ISO 10545-2* |
| Desviación ortogonalidad | ±0.5% | UNE-EN ISO 10545-2* |
| Desviación planimetría | ±0.3% | UNE-EN ISO 10545-2* |
| Desviación rectitud de los lados | ±0.5% | UNE-EN ISO 10545-2* |

CARACTERÍSTICAS



Carece de Brillo



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Existen cambios de color suaves entre piezas.

PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Absorción de agua | >10% (BIII) | UNE-EN ISO10545-3* |
| Coefficiente de dilatación térmica lineal | 5.2 1/(10E6*°K) | ISO-10545-8* |
| Fuerza de rotura | ≥600 N | UNE-EN ISO 10545-4* |
| Reacción al fuego | A1 | UNE-EN 13501-1* |
| Resistencia al choque térmico | Cumple | UNE-EN ISO 10545-9* |
| Resistencia al cuarteo | Cumple | UNE-EN ISO 10545-11* |

PACKING

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| Cajas | 0.99 M2/CAJA | |
| Pallets | 59.4 M2/PAL | |
| Peso bruto | 14.3111 KG/M2 | |
| Peso neto | 14.0444 KG/M2 | |
| Unidad base | PIEZAS | |
| Unidad venta | M2 | |
| Unidades | 0.0225 M2/PIEZA | |

PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| Resistencia a las manchas | Clase 3 | UNE-EN ISO 10545-14* |
| Resistencia a los productos químicos | GB | UNE-EN ISO 10545-13* |

