


Modelo: SURREY CREAM GLOSS  
Códigos: 100285295 - L138001801  
Grupo: G-204  
Formato: 15X15X0,85



### RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS	
Junta recomendada	100236419 COLORSTUK BEIGE N	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236419 COLORSTUK BEIGE N	

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación ortogonalidad	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación planimetría	±0.3%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación rectitud de los lados	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*

### CARACTERÍSTICAS



Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Existen cambios de color suaves entre piezas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	5.2 1/(10E6*°K)	ISO-10545-8*
Fuerza de rotura	≥600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Reacción al fuego	A1	UNE-EN 13501-1*
Resistencia al choque térmico	Cumple	UNE-EN ISO 10545-9*
Resistencia al cuarteo	Cumple	UNE-EN ISO 10545-11*

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 3	UNE-EN ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	GB	UNE-EN ISO 10545-13*

PACKING

Cajas	0.99 M2/CAJA	
Pallets	74.25 M2/PAL	
Peso bruto	14.3111 KG/M2	
Peso neto	14.0444 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.0225 M2/PIEZA	

