

Modelo: AC4 STYLE 1L QUIET

Códigos: 100297861

Grupo: G-204

Formato: 19,2X126,1X0,7



COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.2	Melamina	Resinas aminoplásticas termoendurecibles
Capa 2	0.1	Papel decorativo	
Capa 3	6.6	HDF	Tablero de fibras de alta densidad y colas hidrófugas
Capa 4	0.1	Contracara	Hojas de papel kraft impregnadas con resinas fenólicas

CERTIFICACIONES

Certificación carb

CARB: Phase II compliant

CARACTERÍSTICAS



Imita la superficie de la madera



Garantía de 20 años de uso doméstico válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329



Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base



Certificación Forestal Paneuropea que garantiza al consumidor la procedencia de los productos de masas forestales gestionadas de forma sostenible



23. Doméstico intenso



Nivel de resistencia a la abrasión según norma UNEEN 13329



Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.



Garantía de 5 años de uso comercial válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329



Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua



La seguridad y la durabilidad de unión entre juntas son las principales características de este sistema de fácil instalación que garantiza la eliminación de las rendijas entre las lamas durante toda la vida útil del suelo. La presión que se ejerce entre las lamas refuerza la unión e impide que ésta no se realice de forma incorrecta.



32. Comercial general

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Arranque de superficie	≥1.00 N/mm2	EN 13329 Anexo D*
Diferencia de altura entre elementos	≤0.15 mm	EN 13329*
Escuadría del elemento (q)	≤0.20 mm	EN 13329*
Resistencia a los rayos uv	7	EN 438-2,16*



PRUEBAS DE LABORATORIO

Comportamiento frente al fuego	Efl-s1	EN 13501*
Densidad del tablero	890 ±5 KG/M3	UNE EN 323*
Densidad humo (ardiendo)	s1	EN 13501-1*
Efecto de la pata del mueble	Sin daños	EN 424*
Efecto de la silla con ruedas	Sin daños	EN 425*
Emisión de formaldehído	E1	EN 717*
Estabilidad dimensional	Max≤0.15 mm	EN 13329*
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	≤2 kV	EN 14041*
Flujo radiante crítico	Cfl	EN ISO 9239-1*
Hinchamiento en grosor	≤18%	ASTM D 1037*
Hinchamiento en grosor	≤18%	UNE-EN 13329*
Resistencia a la abrasión	AC4	UNE EN 13329:2000*
Resistencia a la tracción de los ensambles	>1.0 N/mm2	EN 13329*
Resistencia a las quemaduras de cigarrillo	4	EN 438*
Resistencia al deslizamiento (cls)	Clase DS	EN 14041*
Resistencia al deslizamiento (dcof)	Class DS:≥0.30	EN 13893*
Resistencia al impacto	IC2	UNE EN 13329*
Resistencia al manchado	Grado 5 (G 1 y 2) y Grado 4 (G 3)	EN 438*
Resistencia térmica	R=0.056 m2 K/W	ISO 8302-1991*

PACKING

Cajas	2.4211 M2/CAJA	
Metros cuadrados	1 M2	
Pallets	125.8982 M2/PAL	
Peso bruto	6.7242 KG/M2	
Peso neto	6.5383 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.2421 M2/PIEZA	

PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100115891	IGUALACION STYLE QUIET 4X270X1	G-155	20 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	0.77 KG/PIEZA	0.77 KG/PIEZA
100176737	MAMPERLAN AC4 STYLE 1L QUIET 7X120X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100115902	TRANSICION STYLE QUIET 4X270X1	G-155	20 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	0.77 KG/PIEZA	0.8 KG/PIEZA
100114229	ZOCALO STYLE QUIET 8X225X1,4	G-107	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.56 PIEZAS/M2	PIEZAS	PIEZAS	1.57 KG/PIEZA	1.62 KG/PIEZA

